

Benötigte MAC ID's für Lizenzierungen

<u>Produkt</u>	<u>System</u>	<u>benötigte MAC-ID</u>
ComScendo	HiPath 3000 ≥ V5.0	HiPath 3000
	HiPath 2000 ≥ V1.0	HiPath 2000
ComScendo Security	HiPath 3000 ≥ V6.0	HiPath 3000
IP Workpoint	HiPath 3000 < V5.0	HG1500
HG1500 B-Kanal	HiPath 3000 ≥ V5.0	HiPath 3000
	HiPath 3000 < V5.0	HG1500
IP Sec	HiPath 3000 ≥ V5.0	HiPath 3000
	HiPath 3000 < V5.0	HG1500
	HiPath 2000 ≥ V1.0	HiPath 2000
CA Funktionalität	HiPath 3000 ≥ V5.0	HiPath 3000
	HiPath 3000 < V5.0	HG1500
	HiPath 2000 ≥ V1.0	HiPath 2000
BS4 Kanal	HiPath 3000 ≥ V5.0	HiPath 3000
S2M B-Kanal	HiPath 3000 ≥ V5.0	HiPath 3000
IVM Ansagen	HiPath 3000 ≥ V5.0	HiPath 3000
IVM Mobility	HiPath 3000 ≥ V7.0	HiPath 3000
	HiPath 2000 ≥ V2.0	HiPath 2000
Mobility Entry	HiPath 3000 ≥ V7.0	HiPath 3000
HiPath 5000 RSM	HiPath 3000 ≥ V5.0	HiPath 3000 Knoten 1
	HiPath 3000 < V5.0	PC auf dem die SW installiert wird
optiClient Attendant V7.0	HiPath 3000 ≥ V5.0	HiPath 3000
	HiPath 3000 < V5.0	PC auf dem die SW installiert wird
	HiPath 2000 ≥ V1.0	HiPath 2000
optiClient Attendant V8.0	HiPath 3000 ≥ V7.0	HiPath 3000
	HiPath 2000 ≥ V2.0	HiPath 2000
TAPI 120 CMD	nicht relevant	zentraler CMD-PC
TAPI 170	nicht relevant	Server auf dem die SW installiert wird
optiClient 130	nicht relevant	PC auf dem die SW installiert wird <u>oder</u>
Simply Phone	nicht relevant	zentraler CLA-PC
	nicht relevant	zentraler CLA-PC
optiPocket	nicht relevant	PC auf dem die SW installiert wird <u>oder</u>
CAP	nicht relevant	zentraler CLA-PC
	nicht relevant	zentraler CLA-PC